



GS Oil Treatment

ПРИСАДКА-УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА

ОПИСАНИЕ

Высококачественный полифункциональный комплекс – усилитель рабочих свойств моторного масла. Продлевает ресурс работы моторного масла, содержит устойчивую к сдвигу присадку, улучшающую индекс вязкости. Восстановитель масла оптимизирует смазочные свойства масла, содержит пакет ингибиторов коррозии и антиокислительных присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для бензиновых двигателей легковых автомобилей.
- Для дизельных двигателей малотоннажных и крупнотоннажных грузовиков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлевает ресурс работы двигателя.
- Снижает потери энергии на трение, увеличивает мощность двигателя.
- Снижает расход масла.
- Снижает уровень шума работающего двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Добавляйте присадку в моторное масло разогретого двигателя.
- 1 банка присадки рассчитана на 4 литра моторного масла.
- Добавление присадки возможно как при замене масла, так и между его заменами..

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FMVSS Grade	
Плотность, кг/л при 15 °C	0.8486
Viscosity, cSt @ 100°C	374
PKG	0.444,200