



# Kixx Gold SJ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
API SJ/CF

## ОПИСАНИЕ

Изготавливается из полу-синтетического базового масла с добавлением комплекса высокоэффективных присадок. моторное масло высокого качества для двигателей легковых машин и легких грузовиков удовлетворяющее техническим стандартам API SJ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SJ/CF

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые двигатели (четырёхтактные)
- Бензиновые двигатели, оборудованные устройствами снижения токсичности отработавших газов.
- Промышленные и морские применения бензиновых двигателей легкового типа
- Дизельные двигатели (высокоскоростные, четырёхтактные, без турбонадува)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Обеспечивает хорошую защиту двигателя**

Надежная металлоорганическая система противоизносных присадок образует защитный слой на рабочих поверхностях двигателя, уменьшая износ. Эффективные антикоррозийные добавки предохраняют от образования коррозии.

**Бесперебойная работа**

Специальная комбинация моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование отложений на поршнях и кольцах, которые могут привести к снижению мощности и рабочих характеристик двигателя.

**Длительные межремонтные периоды**

Высокая термостабильность и стойкость к окислению обеспечивают максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость SAE	5W-30	10W-30	10W-40
Плотность (при 15°C)	0.857	0.866	0.866
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с При 40 °C	62.2	70.3	106.9
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с При 100 °C	10.4	10.25	15.1
Индекс вязкости	153	131	147
Температура потери текучести (°C)	-42	-39	-42
Температура вспышки (°C)	230	232	234
PKG	1,4,4T,200	1,4,4T,200	1,3,4,200